

产品特点

- 灯柱由镀锌钢构成，黑色喷塑处理
- PMMA灯罩,内置分路器
- 防眩光照明设计
- 耐高温阻燃灯座、接线端子及电线
- 76mm上灯柱高2.4m，140mm下灯柱高0.6m
法栏对角24cm

应用场合

- 购物中心、公园、广场、道路等公共场所

技术参数

- 光源类型：高压汞灯，节能灯
- 灯座类型：E27
- 灯具功率：80W、50W、23W
- 电器类型：电子镇流器、电感镇流器
- 工作电源：220V~240V，50Hz
- 防护等级：IP44
- 绝缘等级：Class 1
- 安全标准：IEC598



订货指南：

GHGD	008	3		3000	SP		SF	220	
型 号	光源数量		外型尺寸		镇流器		安 装	选 配	
GHGD 庭院灯	3 3根灯管 其他请参见光源技术资料		3000 高度3米		GHEB 电子镇流器 GHMB 电感镇流器 其他请参见镇流器技术资料		SF 地面安装	OP 电源线	
系列号		光源参数		设 计		电 压			
008		232 23W 2700k 236 23W 6500k 504 50W 4100k 804 80W 4100k		SP 钢板		220 220-240V			

备注：可按客户特殊要求生产

Remark:compliance with the requirement of the buyer



型号	系列号	光源数量	光源功率(W)	高度(mm)
GHGD	008	3	23/50/80	3000

